

# RIVASHIELD

- 1 Dokładnie spłukać samochód przy pomocy myjki ciśnieniowej, zaczynając od najbardziej zabrudzonych elementów -nadkola,felgi, karoseria.
  - 2 Nałożyć pianę na auto, używając pianownicy i dedykowanego detergentu o neutralnym pH, a następnie dokładnie spłukać przy użyciu myjki ciśnieniowej.
  - 3 Felgi umyć przy pomocy pędzelków i szczotek specjalnie przeznaczonymi preparatami.
  - 4 Do mycia karoseri należy użyć delikatnej rękawicy oraz dwóch wiader (jedno wiadro z ciepłą wodą i szamponem ,drugie z samą wodą do płukania rękawicy).
  - 5 Ponownie spłukać całe auto oraz osuszyć dedykowanymi ręcznikami z mikrofibry.
  - 6 Używając myjki ciśnieniowej należy utrzymać co najmniej 60cm odległości między dyszą/lancą, a elementem zabezpieczonym/oklejonym folią (bardzo wysokie ciśnienie wody przy samym ujściu lancy, może spowodować rozcięcie folii lub jej odklejenie się).
  - 7 Nie należy kierować dyszy na brzegi folii, ponieważ może to spowodować przedostanie się wody pod folię i jej podważenie.
  - 8 Przed zastosowaniem silnych środków czyszczących należy sprawdzić w mało widocznym miejscu, czy nie powodują one uszkodzenia folii.
- \* Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia (tj. zabrudzenia spowodowane przez owady, ptasie odchody itp.) należy usuwać od razu. Zabrudzenia pozostawione na folii przez dłuższy czas mogą spowodować przebarwienia.
  - \* Nie należy korzystać z myjni automatycznych.
  - \* Nie należy myć auta na słońcu.
  - \* Pojazd można bezpiecznie myć chemią o pH neutralnym.